



## Historia zmian w dokumentacji

Wersja	Data	Opis zmiany
1.11	10-06-2024	Aktualizacja struktur zapytań
1.10	27-12-2023	Dodanie nowej usługi zniesienie
1.09	21-06-2022	Dodanie nowej metody GetStrictLabel
1.08	08-06-2022	Dodanie usług dodatkowych w API
1.07	23-01-2022	Integracja systemowa a informacja na etykiecie - API
1.06	18-08-2021	Obowiązkowe pole PackageNo podczas zamawiania pojazdu
1.05	29-01-2021	Dodanie nowego pola "DescriptionDE" w metodzie GetTracking
1.04	27-11-2020	Dodanie nowego opakowania "Furniture"
1.03	23-06-2020	Dodanie nowego opakowania "Size20"
1.02	13-03-2020	Dodanie metod i struktur etykiet
1.01	14-12-2018	Dodanie nowych metod
1.00	23-11-2018	Utworzenie dokumentacji

## Dostęp do API - Adres URL do Web Services (SOAP/WSDL)

### Środowisko testowe

Testowy Web Service SOAP jest dostępny pod adresem:

- <http://dev.api.ambro.opennet.pl/api.asmx>

WSDL dostępny jest pod adresem:

- <http://dev.api.ambro.opennet.pl/api.asmx?WSDL>

Login testowy: demo

Hasło: demo

### Środowisko produkcyjne

Produkcyjny Web Service SOAP jest dostępny pod adresem:

- <http://api.ambro.opennet.pl/api.asmx>

WSDL dostępny jest pod adresem:

- <http://api.ambro.opennet.pl/api.asmx?WSDL>

## Dostępne metody

### Metoda GetAvailableServices

Metoda służy do pobrania listy dostępnych serwisów

parametr	typ parametru	opis
token	tns: <a href="#">AuthToken</a>	Obiekt zawierający dane dostępowe
getAvailableServicesRequest	tns: <a href="#">GetAvailableServicesRequest</a>	Obiekt zawierający dane przesyłki

Wynik:

typ	opis
tns: <a href="#">GetAvailableServicesResponse</a>	Obiekt zawierający informację o dostępnych serwisach

### Metoda CreateShipment

Metoda służy do utworzenia nowej przesyłki

parametr	typ parametru	opis
token	tns: <a href="#">AuthToken</a>	Obiekt zawierający dane dostępowe
ShipmentRequest	tns: <a href="#">ShipmentRequest</a>	Obiekt zawierający dane przesyłki

Wynik:

typ	opis
tns: <a href="#">CreateShipmentResponse</a>	Tablica obiektów CreateShipmentResponse

### Metoda CancelShipment

Metoda służy do anulowania zlecenia

parametr	typ parametru	opis
token	tns: <a href="#">AuthToken</a>	Obiekt zawierający dane dostępowe

parametr	typ parametru	opis
cancelShipmentRequest	tns: <a href="#">cancelShipmentRequest</a>	Obiekt zawierający tablice numerów przesyłek

Wynik:

typ	opis
tns: <a href="#">CancelShipmentResponse</a>	Tablica obiektów CancelShipmentResponse

## Metoda GetManifest

Metoda służy do pobrania manifestu nadania przesyłek

parametr	typ parametru	opis
token	tns: <a href="#">AuthToken</a>	Obiekt zawierający dane dostępowe
request	tns: <a href="#">GetManifestRequest</a>	Obiekt zawierający tablice numerów przesyłek dla których wygenerowany ma zostać manifest

Wynik:

typ	opis
tns: <a href="#">GetManifestResponse</a>	Tablica obiektów GetManifestResponse

## Metoda CallPickup

Metoda służy do zamawiania podjazdu kuriera

parametr	typ parametru	opis
AuthToken	tns: <a href="#">AuthToken</a>	Obiekt zawierający dane dostępowe
callPickupRequest	tns: <a href="#">callPickupRequest</a>	Obiekt zawierający dane o zamawianym podjeździe kuriera

Wynik:

typ	opis
tns: <a href="#">CallPickupResponse</a>	Tablica obiektów CallPickupResponse - opis struktury obiektu w rozdziale 8

## Metoda GetTracking

Metoda służy do pobrania statusu przesyłki

parametr	typ parametru	opis
<b>AuthToken</b>	tns: <a href="#">AuthToken</a>	Obiekt zawierający dane dostępowe
<b>packageNo</b>	s:string	Numer paczki

Wynik:

typ	opis
tns: <a href="#">GetTrackingResponse</a>	Tablica obiektów Tracking

## Metoda GetServices

Metoda służy do listy obsługiwanych przez API serwisów

parametr	typ parametru	opis
<b>token</b>	tns: <a href="#">AuthToken</a>	Obiekt zawierający dane dostępowe

Wynik:

typ	opis
tns: <a href="#">GetServicesResponse</a>	Obiekt zawierający dane dotyczące obsługiwanych przez API serwisów

## Metoda GetServicesInfo

Metoda służy do listy obsługiwanych przez API serwisów wraz z usługami dodatkowymi

parametr	typ parametru	opis
<b>token</b>	tns: <a href="#">AuthToken</a>	Obiekt zawierający dane dostępowe

Wynik:

typ	opis
tns: <a href="#">GetServicesInfoResponse</a>	Obiekt zawierający dane dotyczące obsługiwanych przez API serwisów

## Metoda GetWaybill

Metoda służy do pobrania listu przewozowego

parametr	typ parametru	opis
<b>token</b>	tns: <a href="#">AuthToken</a>	Obiekt zawierający dane dostępowe
<b>request</b>	tns: <a href="#">GetLabelRequest</a>	Obiekt zawierający tablice numerów przesyłek

Wynik:

typ	opis
tns: <a href="#">GetWaybillResponse</a>	Tablica obiektów GetWaybillResponse

## Metoda CancelPickup

Metoda służy do anulowania zlecenia podjazdu

parametr	typ parametru	opis
token	tns: <a href="#">AuthToken</a>	Obiekt zawierający dane dostępowe
cancelPickupRequest	tns: <a href="#">CancelPickupRequest</a>	Obiekt zawierający tablice numerów zleceń

Wynik:

typ	opis
tns: <a href="#">CancelPickupResponse</a>	Tablica obiektów CancelPickupResponse

## Metoda GetAvailablePickups

Metoda służy do pobrania listy 3 dostępnych najbliższych podjazdów

parametr	typ parametru	opis
token	tns: <a href="#">AuthToken</a>	Obiekt zawierający dane dostępowe
getAvailablePickupsRequest	tns: <a href="#">GetAvailablePickupsRequest</a>	Obiekt zawierający dane przesyłki

Wynik:

Typ	opis
tns: <a href="#">GetAvailablePickupsResponse</a>	Obiekt zawierający informację o dostępnych podjazdach.

## Metoda GetLabel

Metoda służy do pobrania wcześniej wygenerowanej etykiety

parametr	typ parametru	opis
token	tns: <a href="#">AuthToken</a>	Obiekt zawierający dane dostępowe
request	tns: <a href="#">GetLabelRequest</a>	Obiekt zawierający tablice numerów przesyłek

Wynik:

typ	opis
tns: <a href="#">GetLabelResponse</a>	Obiekt zawierający tablice wygenerowanych etykiet

## Metoda GetStrictLabel

Metoda służy do pobrania wcześniej wygenerowanej pojedynczej etykiety

parametr	typ parametru	opis
token	tns: <a href="#">AuthToken</a>	Obiekt zawierający dane dostępowe
request	tns: <a href="#">GetLabelRequest</a>	Obiekt zawierający tablice numerów przesyłek

Wynik:

typ	opis
tns: <a href="#">GetLabelResponse</a>	Obiekt zawierający tablice wygenerowanej etykiety

## Opis struktur wykorzystanych w API

### Struktura: tns: AuthToken

pole	typ	opis	Czy pole obowiązkowe
UserName	xsd:string	Login partnera	TAK
Password	xsd:string	Hasło partnera	TAK

### Struktura: tns: ShipmentRequest

pole	typ	opis	Czy pole obowiązkowe
ServiceId	xsd:string	ID wybranej usługi	TAK
ShipFrom	tns: <a href="#">Location</a>	Obiekt typu Location zawierający dane nadawcy	TAK
ShipTo	tns: <a href="#">Location</a>	Obiekt typu Location zawierający dane odbiorcy	TAK
Parcels	tns: <a href="#">Parcel</a> []	Tablica obiektu Parcel	TAK
COD	tns: <a href="#">COD</a>	Obiekt typu COD zawierający informacje o pobraniu	TAK

pole	typ	opis	Czy pole obowiązkowe
<b>InsuranceAmount</b>	xsd:decimal	Wartość ubezpieczenia w złotych Domyślne: 0	TAK
<b>Additional Services</b>	tns: <a href="#">AdditionalService</a> []	Tablica obiektów AdditionalService	NIE
<b>LabelFormat</b>	tns: <a href="#">LabelImageFormat</a>	Format etykiety	TAK
<b>ContentDescription</b>	xsd:string	Opis zawartości	TAK
<b>MPK</b>	xsd:string	MPK	NIE
<b>ReferenceNumber</b>	xsd:string	Numer referencyjny	NIE

## Struktura: tns: CreateShipmentResponse

pole	typ	opis
<b>PackageNo</b>	xsd:string	Główny numer przesyłki
<b>ParcelData</b>	tns: <a href="#">Label</a> []	Tablica obiektów Label

## Struktura: tns: GetAvailableServicesRequest

pole	typ	opis	Czy pole obowiązkowe
<b>ReadyDate</b>	xsd:dateTime	Data gotowości podjęcia przesyłki przez kuriera	TAK
<b>ShipFrom</b>	tns: <a href="#">Location</a>	Obiekt typu Location zawierający dane nadawcy	TAK
<b>ShipTo</b>	tns: <a href="#">Location</a>	Obiekt typu Location zawierający dane odbiorcy	TAK
<b>Parcels</b>	tns: <a href="#">Parcel</a> []	Tablica obiektu Parcel	TAK
<b>COD</b>	tns: <a href="#">COD</a>	Obiekt typu COD zawierający informacje o pobraniu	TAK
<b>InsuranceAmount</b>	xsd:decimal	Wartość ubezpieczenia w złotych	TAK
<b>AdditionalServices</b>	tns: <a href="#">AdditionalService</a> []	Tablica obiektów AdditionalService	NIE

# Struktura: tns: GetAvailableServicesResponse

pole	typ	opis
AvailableServices	tns: <a href="#">Service</a>	Serwisy

## Struktura: tns: Service

pole	typ	opis
ID	xsd:int	ID serwisu
Name	xsd:string	Nazwa serwisu

## Struktura: tns: Location

pole	typ	opis	Czy pole obowiązkowe
PointId	xsd:string	ID punktu odbioru	NIE
Name	xsd:string	Nazwa	TAK
Address	xsd:string	Adres	TAK
City	xsd:string	Miasto	TAK
PostCode	xsd:string	Kod pocztowy	TAK
CountryCode	xsd:string	Kod kraju, zgodny z normą ISO 3166-1 alpha 2 <a href="#">link</a>	TAK
Person	xsd:string	Imię i nazwisko	TAK
Contact	xsd:string	Telefon	TAK
Email	xsd:string	Adres email	TAK
IsPrivatePerson	xsd:boolean	Adres prywatny	TAK

## Struktura: tns: Parcel

pole	typ	opis	Czy pole obowiązkowe
Type	tns:ParcelType	Rodzaj opakowania. Możliwe wartości: paczka (Package), paleta (Palette), dłużyca (LongPackage), gabaryt 20 (Size20), meble (Furniture)	TAK



pole	typ	opis	Czy pole obowiązkowe
<b>Weight</b>	xsd:decimal	Waga przesyłki [kg]	TAK
<b>D</b>	xsd:decimal	Długość przesyłki [cm]	NIE
<b>W</b>	xsd:decimal	Wysokość przesyłki [cm]	NIE
<b>S</b>	xsd:decimal	Szerokość przesyłki [cm]	NIE
<b>ContentDescription</b>	xsd:string	Zawartość paczki	NIE
<b>Reference</b>	xsd:string	Dodatkowe referencja paczki, np. numer zamówienia z zewnętrznego systemu.	NIE

## Struktura: tns: COD

pole	typ	opis	Czy pole obowiązkowe
<b>Amount</b>	xsd:decimal	Kwota pobrania w złotych	TAK
<b>RetAccountNo</b>	xsd:string	Numer konta do przelania kwoty pobrania	TAK

## Struktura: tns: AdditionalService

pole	typ	opis	Czy pole obowiązkowe
<b>Code</b>	xsd:string	ID usługi dodatkowej	TAK

## Struktura: tns: Service

pole	typ	opis
<b>ID</b>	xsd:int	ID dostępnego serwisu
<b>Name</b>	xsd:string	Nazwa dostępnego serwisu

## Struktura: tns: ServiceInfo

pole	typ	opis
<b>ID</b>	xsd:int	ID dostępnego serwisu
<b>Name</b>	xsd:string	Nazwa dostępnego serwisu
<b>AdditionalServicesInfo</b>	xsd: <a href="#">AdditionalServiceInfo</a> []	Lista obiektów AdditionalServicesInfo

## Struktura: tns: AdditionalServiceInfo

pole	typ	opis
Code	xsd:string	Kod usługi dodatkowej
Description	xsd:string	Nazwa usługi dodatkowej

## Struktura: tns: Label

pole	typ	opis
ParcelID	xsd:string	Numer paczki
MimeFormat	tns: <a href="#">LabelImageFormat</a>	Format etykiety
MimeData	xsd:base64Binary	Etykieta

## Struktura: tns: Waybill

pole	typ	opis
ParcelID	xsd:string	Numer paczki
MimeFormat	tns: <a href="#">LabelImageFormat</a>	Format etykiety
MimeData	xsd:base64Binary	Etykieta

## Struktura: tns: cancelShipmentRequest

pole	typ	opis	Czy pole obowiązkowe
PackageNo	xsd:string[]	Tablica numerów przesyłek	TAK

## Struktura: tns: CancelShipmentResponse

pole	typ	opis
Brak	brak	brak

## Struktura: tns: GetWaybillRequest

pole	typ	opis	Czy pole obowiązkowe
PackageNo	xsd:string[]	Tablica numerów przesyłek	TAK

## Struktura: tns: GetWaybillResponse

pole	typ	opis
WaybillData	tns: <a href="#">Waybill</a>	Struktura Waybill

## Struktura: tns: GetManifestRequest

pole	typ	opis	Czy pole obowiązkowe
PackageNo	xsd:string[]	Tablica numerów przesyłek	TAK

## Struktura: tns: GetManifestResponse

pole	typ	opis
ManifestNo	xsd:string	Numer przesyłki
MimeFormat	xsd:string	Format manifestu
MimeData	xsd:base64Binary	Manifest

## Struktura: tns: callPickupRequest

Wymaga podania tablicy numerów przesyłek lub tablicy obiektu Parcel

pole	typ	opis	Czy pole obowiązkowe
PickupLocation	tns: <a href="#">Location</a>	Adres miejsca odbioru przesyłek	TAK
ReadyDate	xsd:dateTime	Data i godzina początku gotowości paczki do pojęcia	TAK
MaxPickupDate	xsd:dateTime	Data i godzina końca gotowości paczki do pojęcia	TAK
PackageNo	xsd:string[]	Tablica numerów przesyłek	TAK
Parcels	tns: <a href="#">Parcel</a>	Tablica obiektu Parcel	NIE
TotalWeight	xsd:decimal	Łączna waga wszystkich przesyłek [kg]	NIE
TotalQuantity	xsd:decimal	Łączna ilość wszystkich przesyłek	NIE

## Struktura: tns: CallPickupResponse

pole	typ	opis
PickupNo	xsd:string	Numer pojazdu

## Struktura: tns: OrderStatus

pole	typ	Opis
PackageNo	xsd:String	Numer paczki
Code	xsd:string	Kod statusu
Description	xsd:string	Opis statusu
DescriptionEN	xsd:string	Opis statusu w j. angielskim
DescriptionDE	xsd:string	Opis statusu w j. niemieckim
DescriptionCZ	xsd:string	Opis statusu w j. czeskim
DescriptionSK	xsd:string	Opis statusu w j. słowackim
DescriptionHU	xsd:string	Opis statusu w j. węgierskim
DescriptionRO	xsd:string	Opis statusu w j. rumuńskim
EventTimestamp	xsd:dateTime	Data statusu
EventParam	tns:string	Parametr statusu (np. miasto gdzie status się wydarzył)

## Struktura: tns: GetServicesResponse

pole	typ	Opis
Services	tns: <a href="#">Service</a> []	Lista obiektów typu tns:Service

## Struktura: tns: GetServicesInfoResponse

pole	typ	Opis
Services	tns: <a href="#">ServiceInfo</a>	Lista obiektów typu tns:ServiceInfo

## Struktura: tns: CancelPickupRequest

pole	typ	opis	Czy pole obowiązkowe
PickupNo	xsd:string[]	Tablica numerów zleceń	TAK

## Struktura: tns: CancelPickupResponse

pole	typ	opis
Brak	brak	brak

## Struktura: tns: GetTrackingResponse

pole	typ	opis
Status	tns: <a href="#">OrderStatus</a> []	Status
DatePicked	xsd:DateTime	Data odebrania przesyłki od nadawcy
DateDelivered	xsd:DateTime	Data odebrania przesyłki na stacji
CurrentStatus	tns: <a href="#">OrderStatus</a>	Aktualny status przesyłki

## Struktura: tns: GetAvailablePickupsRequest

pole	typ	opis	Czy pole obowiązkowe
ShipFrom	tns: <a href="#">Location</a>	Obiekt typu Location zawierający dane nadawcy	TAK
PackageNo	xsd:string	Numery przesyłek	NIE
Parcels	tns: <a href="#">Parcel</a> []	Tablica obiektu Parcel	TAK

## Struktura: tns: GetAvailablePickupsResponse

pole	typ	opis
AvailablePickupDays	tns: <a href="#">AvailablePickupDay</a> []	Obiekt typu AvailablePickupDay

## Struktura: tns: AvailablePickupDay

pole	typ	opis
AvailablePickupDays	xsd:DateTime	Data
MinReadyDate	xsd:DateTime	Minimalna godzina podjazdu
MaxPickupDate	xsd:DateTime	Maksymalna godzina podjazdu
MinimumInterval	xsd:int	Minimalny interwał w minutach między minimalną i maksymalną godziną podjazdu

## Struktura: tns: GetLabelRequest

pole	typ	opis	Czy pole obowiązkowe
PackageNo	xsd:string[]	Tablica numerów przesyłek	TAK

## Struktura: tns: GetLabelResponse

pole	typ	opis
LabelData	tns: <a href="#">Label</a> []	Tablica zwróconych etykiet

## Dostępne statusy

OrderStatus.Code	OrderStatus.Description
ANU	Anulowano
ANZ	Anulowano zwrot
AOP	Odbiorca odmówił przyjęcia
AWI	Awizo
AWI II	Awizo II
AZPO	Zwrot dokumentów
BDA	Błędne dane adresowe
BP	Brak przesyłki
BRC	Brak czasu
BRD	Błędny rejon doręczenia
BRG	Brak Gotówki
BSO	Błędny sort
DOR	Doręczono
DORPW	Doręczono przesyłkę wewnętrzną
DOW	Do wyjaśnienia
DWP	Wydrukowano DWP
EPT	Etykieta Przeteterminowana
IDWO	IDWO
INN	Inny status
INT	Interwencja

<b>OrderStatus.Code</b>	<b>OrderStatus.Description</b>
ISM	Inwentaryzacja stanu magazynowego
LIK	Likwidacja przesyłki
MKK	Mylny Kierunek
MRKTN	Kontakt telefoniczny nieudany
NADPOK	Nadana w POK
OW	Odbiór własny
OZP	Odebrana z POK
PAD	Przeadresowanie
PDD	Przekazano do doręczenia
PDO	Powrót do oddziału
PKL	Przyjęta od Klienta przez Kuriera
PKM	Przyjęta od kuriera przez magazyn
PNA	Przekierowanie na adres
PNP	Przekierowanie na PM/POK
POS	Posortowana
PPN	Przygotowana przez nadawcę
PWO	Przyjęta w oddziale
PWP	Przyjęta w POK
PWS	Przyjęta w sortowni
USZ	Przesyłka uszkodzona
UTD	Umówiony termin doręczenia
UTD2	Umówiony termin doręczenia
WRW	Weryfikacja wagi przesyłki
WZO	Wysłana z oddziału
WZS	Wysłana z sortowni
ZAG	Zaginiona
ZAK	Zlecenie oczekujące do realizacji
ZDM	Zwrot do magazynu przesyłek Niedoręczalnych
ZDN	Zwrot do nadawcy
ZDN1	Zwrot do nadawcy

OrderStatus.Code	OrderStatus.Description
ZOK	Zlecenie odrzucone przez kuriera
ZPBT	Błędna trasa
ZPK	Zlecenie Przyjęte od Klienta
ZPOW	Zlecenie powielone
ZPPN	Przesyłka nieprzygotowana
ZPRZEN	Zlecenie przeniesione
ZWK	Wydanie zlecenia na kuriera
ZWR	Zwrot
ZZP	Zwrot z POK
ZZZ	Zlecenie Zrealizowane
ANU	Anulowano
ANZ	Anulowano zwrot
AOP	Odbiorca odmówił przyjęcia
AWI	Awizo
AWI II	Awizo II
AZPO	Zwrot dokumentów
BDA	Błędne dane adresowe
BP	Brak przesyłki
BRC	Brak czasu

## Dostępne serwisy

ServiceID=	ServiceName=
38	Standard
200	MEBEL

## CountryCodes

Dostępne kody kraju i formaty kodu pocztowego

CountryCode	CountryName
PL	Polska



CountryCode	CountryName
DE	Niemcy
AT	Austria
BE	Belgia
NL	Holandia
LU	Luksemburg
GB	Wielka Brytania
CZ	Czechy
SK	Słowacja
HU	Węgry
RO	Rumunia

## Usługi dodatkowe

ServiceID=	AdditionalService=
38	SMS, EMAIL, ROD, W, M, R, Z, ZNI
200	SMS, EMAIL, ROD, W, M, R, Z, ZNI

## Opis usług dodatkowych

AdditionalService	Opis
SMS	Serwis SMS
EMAIL	Serwis Email
ROD	Zwrot dokumentów
W	Wniesienie
M	Montaż
R	Rozpakowanie
Z	Zabranie
ZNI	Zniesienie

## LabelImageFormat

Dostępne formaty

<b>Format</b>
PDF
PDFA4

## ParcelType

Dostępne opakowania

<b>Format</b>
Package
Palette
LongPackage
Size20
Furniture

## Kody błędów

Kod błędu	Opis błędu
0	Success
1	Request cannot be null
2	Token cannot be null
3	Token username/password cannot be empty
401	Authentication failed
500	Internal error
1000	Package (s) not found
1001	Invalid Insurance amount, must be greater or equal to COD amount
1002	Invalid Insurance amount, cannot be greater than X
1003	Invalid COD amount, cannot be greater than X
1004	Point with specified PointId was not found
1005	The selected ServiceId is unknown/unsupported
1006	Invalid ReadyDate date, should be at least equal to Today
1007	Field ShipTo->Name is required
1008	Field ShipTo->Address is required

<b>Kod błędu</b>	<b>Opis błędu</b>
1009	Field ShipTo->City is required
1010	Field ShipTo->PostCode is required
1011	Field ShipTo->CountryCode is required
1012	Field ShipTo->Email is required
1013	Field ShipTo->Contact is required
1014	Field ShipTo->Person is required
1015	ShipTo section is required
1016	ShipTo CountryCode is invalid
1017	Field ShipFrom->Name is required
1018	Field ShipFrom->Address is required
1019	Field ShipFrom->City is required
1020	Field ShipFrom->PostCode is required
1021	Field ShipFrom->CountryCode is required
1022	Field ShipFrom->Email is required
1023	Field ShipFrom->Contact is required
1024	Field ShipFrom->Person is required
1025	ShipFrom section is required
1026	ShipFrom CountryCode is invalid
1027	Missing Parcels data
1028	Sum of Parcels weight must be greater than 0
1029	Maximum weight of single Parcel (Type=Package) is 50kg
1030	Maximum weight of single Parcel (Type=LongPackage) is 50kg
1031	Maximum weight of single Parcel (Type=Pallette) is 200kg
1032	Requested label image format is not supported
1033	Maximum weight of single Parcel (Type=Size20) is 20kg
1034	Permission denied
1035	Carrier denied to cancel package(s)
1036	ShipTo combination of city, postal code and country is invalid
1037	ShipFrom combination of city, postal code and country is invalid

<b>Kod błędu</b>	<b>Opis błędu</b>
1038	Field PickupLocation->Name is required
1039	Field PickupLocation->Address is required
1040	Field PickupLocation->City is required
1041	Field PickupLocation->PostCode is required
1042	Field PickupLocation->CountryCode is required
1043	Field PickupLocation->Email is required
1044	Field PickupLocation->Contact is required
1045	Field PickupLocation->Person is required
1046	PickupLocation section is required
1047	PickupLocation CountryCode is invalid
1048	PickupLocation combination of city, postal code and country is invalid
1049	Pickup time is invalid for this location
1050	Package status for pickup is invalid:
1051	Payer is locked (debt collection)
1052	Field PickupLocation->MaxPickupDate is required
1053	Field PickupLocation->ReadyDate is required
1054	Field PickupLocation->MaxPickupDate cannot be set to Sunday
1055	Field PickupLocation->MaxPickupDate HOUR cannot be smaller than ReadyDate HOUR
1056	MaxPickupDate is out of scope for given location
1057	Cannot perform pickup for given ReadyDate
1058	ShipTo CountryCode is not allowed
1059	ShipFrom CountryCode is not allowed
1060	PickupLocation CountryCode is not allowed
1061	Invalid COD amount, cannot be less than 0
1062	Invalid Insurance amount, cannot be less than 0
1063	Pickup order already exists
1064	PickupNo cannot be empty
1065	PickupNo not found

<b>Kod błędu</b>	<b>Opis błędu</b>
<b>1066</b>	Carrier denied to cancel pickup
<b>1067</b>	Interval is too small for MaxPickupDate-ReadyDate, minimal allowed=[X] minutes
<b>1068</b>	Field ShipTo->Contact format is invalid
<b>1100</b>	Cannot generate new package number
<b>1101</b>	Parcel format is not supported
<b>1102</b>	Palette and non-palette parcels cannot be mixed
<b>1103</b>	The selected ServiceId is unavailable
<b>1104</b>	Additional service is not defined properly:
<b>1105</b>	Additional service cannot be specified more than once
<b>1106</b>	Additional service code format cannot be empty
<b>1107</b>	ServiceId format is invalid
<b>1108</b>	No package specified in request
<b>1109</b>	Cannot fulfill request, package status is invalid:
<b>1110</b>	Package number cannot be null/empty
<b>1111</b>	Tracking data is not available for given package number
<b>1112</b>	Cant find any package with given number
<b>1113</b>	Internal error occurred during updating package status: invalid count check
<b>1114</b>	Cannot get company details assigned to current user
<b>1115</b>	Company details for current user are not valid:
<b>1116</b>	Package type is not valid with current service:
<b>1117</b>	Package weight is not valid with current service:
<b>1118</b>	Package size (length+perimeter) is not valid with current service:
<b>1119</b>	Package size is not valid with current service:
<b>1120</b>	ShipTo->Email is required for AdditionalService='EMAIL'
<b>1121</b>	Additional service cannot be empty
<b>1122</b>	Field ShipTo->Name is invalid (PACZKOMAT)
<b>1123</b>	Additional service 'SOB' not available for postalCode
<b>1124</b>	Additional service not supported

<b>Kod błędu</b>	<b>Opis błędu</b>
1125	Invalid report dates
1126	Cannot mix domestic and local packages in pickup
1127	Create return label: package is older than 30days
1128	Create return label: package already has other relation
1129	Create return label: sender/receiver name is invalid (PACZKOMAT)
1130	Service doesn't support parcels in one shipment
1131	Service doesn't support COD
1132	Invalid Insurance amount for this service (valid: 0, 500, 1000)
1133	One shipment is required for local pickups
1134	Only one shipment is allowed for this service
1135	ShipFrom->Country is not supported by this service
1136	ShipTo->Country is not supported by this service
1137	ShipTo->PostCode is invalid for this country
1138	Invalid report dates - period is too big
1139	DE country doesn't support COD
1140	PackageNo cannot be empty
1141	More than one package was found with given number
1148	PickupLocation postal code has wrong format
1149	One of the shipping countries must be Poland
1150	Field ShipFrom->Contact format is invalid
1151	Country unavailable to the user. {X}
1152	ShipTo->PostCode does not exist
1153	ShipFrom->PostCode does not exist
1154	Can not mix parcels with additional service ZNI and without ZNI. Please use two different request
5001	Input string cannot be empty
5002	Input string has invalid format

# Dodatkowe informacje i kontakt

---

Odpowiedzi na wszelkie pytania oraz dodatkowe informacje uzyskać można kontaktując się z nami:

Wsparcie techniczne:

[helpdesk@opennet.pl](mailto:helpdesk@opennet.pl)